

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

| Nome prodotto | Magnetico Barra 20mmX20mmX300mm | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| Voce | Nome | Simbolo | SI | CGS |
| Forma | Diametro | d | 10 mm | 1 cm |
| | Longitudinale | L | 300 mm | 30 cm |
| | Accanto | W | 20 mm | 2 cm |
| | Vite | M | 6 mm | 0.6 cm |
| | Direzione di magnetizzazione | M | Assiale | |
| | Trattando la superficie | Polish | - μ m | |
| Magnetic | Surface densità di flusso magnetico | B | 1100 mT | 11000 G |
| | Potenza di aspirazione Forza di attrazione | F | - kgf | - gf |
| | Punto di movimento la densità di flusso magnetica | Bd | - mT | - G |
| | Flusso totale | Dia o | - Wb | - Mx |
| | Modulus di permeance | Pc | - Pc | - |
| | Utilizzare temperatura limite superiore | Tw | 100 deg C | 212 deg F |
| | Utilizzare temperatura limite inferiore | Tw | - deg C | - deg F |
| Proprietà del materiale | Simbolo materiale | Magnetico Barra | 304 | |
| | Insediamento rimanente | Br | - mT | - kG |
| | Forza coercitiva | Hcb | - kA/m | - kOe |
| | Forza coercitiva intrinsic | Hcj | - kA/m | - kOe |
| | Prodotto massimo di energia | BH | - kJ/m3 | - MGOe |
| | Coefficiente di temperatura | Br | - %/deg C | - %/deg F |
| | | Hcj | - %/deg C | - %/deg F |
| | Limite di temperatura superiore | Tw | - deg C | - deg F |
| | Temperatura di curie | Tc | - deg C | - deg F |
| | Densità | P | - kg/m3 | - |
| | Peso | Net | 0.9 kg | 900 g |
| Osservazioni | REACH RoHS Directive | | | |

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.