

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Magnetico Barra 40mmX40mmX300mm				
Voce	Nome	Simbolo	SI	CGS	
Forma	Diametro	d	10 mm	1 cm	
	Longitudinale	L	300 mm	30 cm	
	Accanto	W	40 mm	4 cm	
	Vite	M	12 mm	1.2 cm	
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale		
	Trattando la superficie	Polish	- μm		
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	1200 mT	12000 G	
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	- kgf	- gf	
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	- mT	- G	
	Flusso totale	Dia o	- Wb	- Mx	
	Modulus di permeance	Pc	- Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	100 deg C	212 deg F	
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	- deg C	- deg F	
	Simbolo materiale	Magnetico Barra	304		
Proprietà del materiale	Insediamento rimanente	Br	- mT	- kG	
	Forza coercitiva	Hcb	- kA/m	- kOe	
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	- kA/m	- kOe	
	Prodotto massimo di energia	BH	- kJ/m3	- MGOe	
	Coefficiente di temperatura	Br	- %/deg C	- %/deg F	
		Hcj	- %/deg C	- %/deg F	
	Limite di temperatura superiore	Tw	- deg C	- deg F	
	Temperatura di curie	Tc	- deg C	- deg F	
	Densità	P	- kg/m3	-	
	Peso	Net	3.6 kg	3600 g	
Osservazioni	REACH RoHS Directive				

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento.

Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.